

Limitag V6 COLOR

Stampa a colori

Decorazione e codifica in linea

Soluzioni modulari

Console industriale

Possibilità multiple blocchi di colore

Altezza di stampa personalizzata

Editor di messaggi integrato



CARATTERISTICHE

Sistema CMYK per stampa a colori
Risoluzione originale di 180 dpi o 360 dpi
Densità e contrasti multipli.
Codici a barre di alta qualità. Standard GS-1 Ambiente utente intuitivo
Pre-visualizzazione reale su schermo del messaggio da stampare (WYSIWYG) Inchiostri a base olio e UV LED
Assistenza remota
Integrazione con lettore di codici a barre successivamente alla stampa Scripting per la personalizzazione completa dei lavori Profili di colore multipli incorporati

VANTAGGI

Personalizzazione delle scatole in tempo reale
Riduzione dello stock di imballaggi pre-stampati Flessibilità in tirature corte e promozioni Manutenzione praticamente inesistente
Senza interruzioni per il cambio dei materiali



Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com

SPECIFICHE

DI STAMPA

Risoluzione testina:

180 dpi
360 dpi

Velocità:

60 m/min @ 360 dpi
0,2 - 192 m/min in base alla risoluzione

Altezza:

72 mm
140 mm

Lunghezza massima: +100 m

Densità: 3 livelli

Tipi di caratteri: Font True Type™, Open Type™

Codifica dei caratteri: Unicode

Codici a barre: Standard GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Stampa di campi variabili:

Dell'utente (campi personalizzati) e campi automatici (date di scadenza, codici di turno, contatori)

Orientamento:

Verticale (lato del prodotto)
Orizzontale (coperchio del prodotto)

Encoder:

Calibrazione automatica della velocità

ELETTRICHE

Sorgente di alimentazione:

Selezionabile tramite interruttore 88-132 VCA | 176-264 VCA
47-63 Hz, 1200 W (max)

Ingressi (per blocco):

1 x segnale di stampa
1 x encoder

Uscite (per blocco):

2 x programmabili
2 x indicatore di stato

Porte di comunicazione:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (opzionale)
2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (opzionale)

AMBIENTALI

Ambiente di lavoro:

5 - 45 °C (41 - 113°F)

Protezione:

IP 52 (console)

INTERFACCIA UTENTE

Touchscreen a colori da 15''
Selezione di messaggi con pre-visualizzazione WYSIWYG
Diagnostica
Editor di messaggi incorporato

COMUNICAZIONE

Protocollo di comunicazione dello stesso Driver Windows™
Connettività con banche dati esterne ed ERP
Assistenza remota

ALTRO

Peso:

38 kg (console)
26 kg (C L70)

Materiali di consumo:

Inchiostri UV LED

Colori:

Nero (alto contrasto)
Ciano
Magenta Giallo



PRODOTTI STAMPABILI

Cartone poroso, satinato, stuccato, carta, tessuti, legno, plastica, metallo, materiale espanso, polistirolo...

OPZIONI

Verifica dei codici a barre successivamente alla stampa, segnali di allarme, lettore di codici a barre per la selezione dei prodotti, selezione esterna di messaggi tramite hardware.

Limitag V6 Color

UV LED



UV LED



Fissaggio immediato della stampa
Lunga vita utile con manutenzione estremamente ridotta Consumo efficiente


CARATTERISTICHE

Diverse altezze disponibili
Accensione e spegnimento istantanei
Sicurezza tramite doppio ingresso di attivazione
Intensità regolabile



V6 C L70:

180 dpi
70 mm
CMYK




V6 C L140:

180 dpi
140 mm
CMYK




V6 C H70:

360 dpi
70 mm
CMYK



V6 C H140:

360 dpi
140 mm
CMYK



V6 C L70 D:

180 dpi
70 mm
CMYK



V6 C L140 D:

180 dpi
140 mm
CMYK



V6 C H70 D:

360 dpi
70 mm
CMYK



V6 C H140 D:

360 dpi
140 mm
CMYK

