

# Limitag V6 COLOR

Печать в любом цвете

- Конвейерное оформление и маркировка
- Модульные решения
- Консоль промышленного типа
- Возможность использования нескольких цветных блоков
- Регулируемая высота печати
- Встроенный редактор сообщений



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Система СМУК для цветной печати
- Исходное разрешение 180 или 360 точек на дюйм
- Различные плотности и контрасты
- Высококачественные штрих-коды. Стандарт GS-1
- Интуитивный пользовательский интерфейс
- Предпросмотр на экране печатаемых сообщений в режиме реального времени (WYSIWYG)
- Маслосодержащие и УФ-отверждаемые чернила
- Удаленный доступ
- Интеграция со считывателем штрих-кодов после печати
- Скрипты для полной персонализации работ
- Различные

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Персонализация коробок в режиме реального времени
- Сокращение объемов складирования готовой упаковки
- Работа с небольшими партиями и специальные предложения
- Практически нулевые расходы на обслуживание



Limitronic,  
S.L. Calle  
Andorra 19  
12006 Castellón -

Испания Тел.: (+34) 964 562 199

[limitronic.com](http://limitronic.com)

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ПЕЧАТЬ

**Разрешение головки:**  
180 точек на дюйм  
360 точек на дюйм

**Скорость:**  
60 м/мин при 360 тчк на дюйм

**Высота:**  
72 мм  
140 мм 0,2 - 192 м/мин в зависимости от разрешения

**Максимальная длина:** +100 м

**Плотность:** 3 уровня

**Тип шрифта:** Шрифты True Type™, Open Type™

**Кодировка символов:** Unicode

**Штрих-коды:** Стандарт GS-1 EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

**Печать переменных полей:**  
Пользовательские (персонализированные поля) и автоматические (срок годности, коды смены, кассиры)

**Ориентация:**  
Вертикальная (на боковой стороне продукции)  
Горизонтальная (крышка продукции)

**Кодировщик:**  
Автоматическая регулировка скорости

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

**Источник питания:**  
Выбираемый с помощью переключателя 88-132 В пер.т. | 176-264 В пер.т. 47-63 Гц, 1200 Вт (макс.)

**Входы (на блок):** 1  
x сигнал печати 1 x  
кодировщик

**Выходы (на блок):**  
2 x программируемые  
2 x индикатор состояния

**Порты связи:**  
1 x RS-232  
1 x RS-422 / 485 / 232  
(дополнительно) 2 x Ethernet  
1Gb  
1 x USB  
1 x WiFi (Дополнительно)

## ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

**Условия эксплуатации:**  
5 - 45 °C (41 - 113 °F)

**Защита:**  
IP 52 (Консоль)

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Сенсорный цветной экран, 15''  
Выбор сообщений с предпросмотром WYSIWYG  
Диагностика  
Встроенный редактор сообщений

## СВЯЗЬ

Собственный протокол обмена данными Driver Windows™  
Возможность связи с базой внешних данных и ERP Удаленный доступ

## ПРОЧЕЕ

**Вес:**  
38 кг (консоль)  
26 кг (C L70)

**Расходные материалы:**  
УФ-отверждаемые чернила

**Цвета:**  
Черный  
(высококонтрастный)  
Голубой  
Пурпурный  
Желтый



## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пористый, лощеный, мелованный картон, бумага, текстиль, дерево, пластик, металл, поролон, пенопласт...

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Проверка штрих-кода после печати, тревожные извещатели, считыватель штрих-кодов для выбора продукции, внешний выбор сообщений на оборудовании.

## Limitag V6 Color УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



УФ-ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ



**Мгновенная фиксация печати**  
**Долгий срок службы при минимальном обслуживании**  
**Экономное потребление**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка по высоте Мгновенное включение и выключение  
Безопасность за счет двойного входа активации Регулируемая интенсивность



**V6 C L70:**  
180 точек на дюйм  
70 мм  
СМУК

**V6 C L140:**  
180 точек на дюйм  
140 мм  
СМУК

**V6 C H70:**  
360 тчк/дюйм  
70 мм  
СМУК

**V6 C H140:**  
360 точек на дюйм  
140 мм  
СМУК

**V6 C L70 D:**  
180 точек на дюйм  
70 мм  
СМУК

**V6 C L140 D:**  
180 точек на дюйм  
140 мм  
СМУК

**V6 C H70 D:**  
360 точек на дюйм  
70 мм  
СМУК

**V6 C H140 D:**  
360 точек на дюйм  
140 мм  
СМУК

