

V7 Color

Impresión color de alta resolución

Resolución nativa 360 ppp

Alto contraste

Bajo nivel de mantenimiento

Editor de mensajes integrado

Alta velocidad de impresión

Single Pass

Altas prestaciones en un
diseño compacto y reducido



CARACTERÍSTICAS

- Resolución vertical nativa 360 dpi
- Códigos de barras de alta calidad. Estándar GS-1
- Entorno de usuario intuitivo
- Previsualización real en pantalla del mensaje a imprimir (WYSIWYG).
- Tintas UV LED
- Asistencia remota
- Posibilidad de integración con lector de códigos de barras post-impresión.

VENTAJAS

- Tintas sin solventes
- Flexibilidad en tiradas cortas y promociones
- Mantenimiento prácticamente nulo
- Sin paros por cambio de consumibles
- Secado instantáneo



ESPECIFICACIONES

DE IMPRESIÓN

Resolución de cabezal: 360 dpi

Velocidad: hasta 60 m/min.

Altura cabezal: 70 mm (escalable)

Densidad: 7 niveles

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estandar GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1
Datamatrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados)
y campos automáticos (fechas
de caducidad, códigos de turno,
contadores)

Orientación: (según modelo)

Vertical (lateral del producto)
Horizontal (tapa del producto)

Encoder: (programable)

Calibración automática de velocidad

AMBIENTALES

Entorno de trabajo:

5 – 45 °C (41 – 1113 °F)

Protección:

IP 52 (consola)

COMUNICACIONES

Protocolo de comunicaciones propio

Driver Windows™

Conectividad con base de datos

externas y ERP, Asistencia remota

ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación:

Seleccionable por interruptor
88-132 VAC | 176-264 VAC
47-63 Hz, 1200 W (max)

Entradas:

1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas:

2 x programables
2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (opcional)
2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (opcional)

UV LED



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo
mantenimiento. Consumo eficiente

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de
activación. Intensidad ajustable

TINTAS

Tintas base aceite y UV LED - MOF

Colores:

Negro, Negro (alto contraste), Cian,
Magenta, Amarillo, Otros (consultar)



INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla táctil, color, 15"
Selección de mensajes con
previsualización
WYSIWYG
Diagnósticos
Editor de mensajes incorporado

OPCIONES

Encoder, verificación de código de
barras postimpresión, balizas de
alarma, lector de códigos de barras
para selección de productos,
selección externa de mensajes.

MATERIALES IMPRIMIBLES

Cartón poroso, satinado, estucado,
papel, textil, madera, plástico, metal,
espuma, EPS,

CONFIGURACIONES

V7 Color 70:

360 dpi
70 mm
CMYK



V7 Color 140:

360 dpi
140 mm
CMYK



V7 Color 70 D:

360 dpi
70 mm
CMYK



V7 Color 140 D:

360 dpi
140 mm
CMYK



PYMEINNOVADORA



Tecnología
de impresión digital
en los cinco continentes

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com

Limitronic
ACTITUD SIN LIMITES

limitronic.com
linkedin.com/company/limitronic
youtube.com/Limitronic