

V7^{WHITE}

Stampa ad alta risoluzione con inchiostro bianco

Alto contrasto

Bassa manutenzione

Editor di messaggi incorporato



CARATTERISTICHE

- Risoluzione verticale originale 300 dpi
- Codici a barre di alta qualità. Standard GS-1 Ambiente utente intuitivo
- Pre-visualizzazione reale su schermo del messaggio da stampare (WYSIWYG). Inchiostri UV LED
- Assistenza remota
- Possibilità di integrazione con lettore di codici a barre successivamente

VANTAGGI

- Inchiostri senza solventi
- Flessibilità in tirature corte e promozioni
- Manutenzione praticamente inesistente
- Senza interruzioni per il cambio dei materiali di consumo.



SPECIFICHE

DI STAMPA

Risoluzione testina:
300 dpi

Velocità:
fino a 30 m / min.

Altezza testina:
53 mm

Densità: 5 livelli

Tipi di caratteri: Font True Type™, Open Type™

Codifica dei caratteri: Unicode

Codici a barre: Standard GS-1 EAN/UPC,
ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix,
GS1 QR Code

Stampa di campi variabili:
Dell'utente (campi personalizzati) e campi automatici (date di scadenza, codici di turno, contatori)

Orientamento: (in base al modello)
Verticale (lato del prodotto)
Orizzontale (coperchio del prodotto)

Encoder: (opzione a scelta)
Calibrazione automatica della velocità

ELETTRICHE

Sorgente di alimentazione:
230 VCA

Ingressi:
1 x segnale di stampa
1 x encoder

Uscite di allarme:
Configurabili

Porte di comunicazione:
RS-232
RS-422 / 485 / 232
(opzionale) Ethernet
USB
WiFi (opzionale)

AMBIENTALI

Ambiente di lavoro:
5 - 45 °C (41 - 113°F)

Protezione:
IP 54 (console)

INTERFACCIA UTENTE

Touchscreen a colori da 15''
Selezione di messaggi con pre-visualizzazione WYSIWYG
Diagnostica
Editor di messaggi incorporato

COMUNICAZIONE

Protocollo di comunicazione dello stesso Driver Windows™
Connettività con banche dati esterne ed ERP
Assistenza remota

ALTRO

Materiali di consumo:
Inchiostri UV LED

PRODOTTI STAMPABILI

Cartone poroso, satinato, stuccato, carta, tessuti, legno, plastica, metallo, materiale espanso, polistirolo...

OPZIONI

Verifica dei codici a barre successivamente alla stampa, segnali di allarme, lettore di codici a barre per la selezione dei prodotti, selezione esterna di messaggi tramite hardware.

V7 White

UV LED



UV LED



Fissaggio immediato della stampa
Lunga vita utile con manutenzione estremamente ridotta
Consumo efficiente

CARATTERISTICHE

Diverse altezze disponibili
Accensione e spegnimento istantanei
Sicurezza tramite doppio ingresso di attivazione
Intensità regolabile



V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
Fax. (+34) 964 503 070
info@limitronic.com

limitronic.com